



Fiche Technique

IMPERTUIL

Hydrofuge incolore concentré

Description du produit :

IMPERTUIL est un hydrofuge en phase aqueuse qui protège les surfaces minérales comme le béton, l'argile, la terre cuite, et les tuiles contre l'humidité

Préparation des supports :

S'assurer que le support soit sain et propre.

Application :

Pulvériser le produit à l'aide d'une pompe basse pression, d'une brosse ou d'un rouleau. Ne pas appliquer sur un support d'une température inférieure à 5°C ou supérieur à +30°C.

- S'utilise sur des matériaux anciens ou neufs.
- Pénètre profondément dans la surface, se lie activement et rénove.
- Rafraîchit la surface et fait ressortir la couleur initiale.
- A un effet perlant et prévient efficacement la pénétration d'humidité et d'eau.
- Rend plus difficile le développement de mousses, algues, moisissures, etc. et la décoloration qui résulte de l'absence d'eau requise pour ces processus.
- Réduit la possibilité, pour les substances huileuses, les saletés et les restes de nourriture, de s'accrocher à la surface.
- Prévient la formation, sur les surfaces neuves, de tâches blanches dues à des efflorescences de sels.
- Prévient la fissuration due au gel et les dégradations de la surface et du matériau.
- Supporte le nettoyage et le lessivage.

Consommation moyenne : 150 à 200 ml par m² équivaut à 1 litre pour 5 à 7 m² selon la porosité du support.

Nettoyage du matériel : Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

Conditionnement : 1 L de concentré

XYLOBELL CHIMIE

280 Traverse Fontmerle 06600 Antibes

Tél : +33 4 93 74 41 00 – Email : info@xylobell.fr