

FT DEMOUSSTUIL 2015 concentré 5/05/2015

Les Laboratoires Xylobell
L'Antares 280 Traverse Fontmerle
06600 ANTIBES
Tél : 04 93 744 100 – Fax : 04 93 74 87 30
info@xylobell.fr - www.xylobell.fr



DEMOUSSTUIL 2015

Concentré

TRAITEMENT ANTI-MOUSSE

Curatif et préventif

Définition

Solution aqueuse, prête à l'emploi, pour la destruction des mousses, algues, lichens et champignons.

Destination

Murs intérieurs et extérieurs, toitures, dallages, monuments...

Qualités

- Large spectre assurant l'élimination des micro-organismes • Efficacité en une seule application
- Sans danger pour les végétaux • Solution non corrosive
- Nocivité très faible

Mise en œuvre

- En traitement préventif : application par pulvérisation de préférence, mais également à la brosse ou au rouleau, jusqu'à refus du support.
- Avant mise en peinture : nettoyage parfait du support à la machine haute pression, puis pulvérisation de DEMOUSSTUIL 2015 à refus. Attendre 24 heures, au moins, avant de peindre.
- En traitement curatif : Pulvériser ou badigeonner DEMOUSSTUIL 2015 à refus, en insistant tout particulièrement sur les parties très contaminées.

Au cas où certaines traces persisteraient après 5 à 6 jours, renouveler ponctuellement l'ensemble de ces deux opérations.

Précautions d'emploi

Garder hors de la portée des enfants. A manipuler de préférence avec des gants, ou se laver abondamment les mains après utilisation. En cas de projection dans les yeux, se rincer abondamment. Rincer soigneusement le matériel d'application ainsi que les vêtements souillés par le produit.

Recommandations

Ne pas jeter à l'égout.

COMPOSITION Principe actif : tensio-actifs et ammonium quaternaire. Solvant : eau.

IDENTIFICATION Densité : $1 \pm 0,1$. Extrait sec à 105°C : $1,8 \pm 2\%$. pH : $7,5 \pm 0,1$. Viscosité à 20°C : 11" Coupe Ford n° 4.

Stockage à l'abri de la lumière à une température supérieur à $+5^{\circ}\text{C}$ et inférieur à 60°C .

Idem pour l'application température du support.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 1 litre pour 5 à 10 m². Recouvrable par une peinture traditionnelle ou un revêtement de façade.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT :

1KL / 50 litres,

Carton de 9 X 1KL /450L,

Carton de 12 X 1KL/ 600L

STOCKAGE Un an en emballage d'origine, hermétiquement