

Machine de soufflage et insufflation

MULTISOL

Cellulose : 1100kg/h - Laine de bois : 300kg/h

Coton : 300kg/h – Carton : 1300kg/h



Fabrication Française

SERVICE COMMERCIAL

**Laboratoires Xylobell
280 Traverse Fontmerle
06600 Antibes**

Site web : www.xylobell.fr
TEL : +33 (0)4 93 74 41 00
FAX : +33 (0)4 93 74 87 30
E-mail : info@xylobell.fr



**Site web : www.xylobell.fr
TEL : +33 (0)6 83 599 512
E-mail : mbourmault@wanadoo.fr**



- La machine MULTISOL est destinée au soufflage et à l'insufflation de ouate de cellulose, fibres de bois et de carton, ainsi que les produits pulvérisables de faible densité.
- Elle est construite en tôle mécano-soudée et est montée sur roulettes afin de faciliter son déplacement sur les chantiers.
- La machine MULTISOL fonctionne en 230v mono et peut se brancher sur n'importe quelle prise 16A classique.

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES	MULTISOL
Dimensions (m)	L=0,83 l=0,75 H=1,45
Poids	230 kgs
Moteurs	_ Moteurs d'air (2) : 3 kw _ Motovariateur : 0,83 kw
Diamètre tuyau	Ø 80 mm
Longueur de tuyau maxi	80 m
Dénivellation maxi	20 m
Alimentation	Electrique 230v mono 16 A
Réglages	Air : commutateur 1 ou 2 turbines et vanne de décompression Laine : par variateur mécanique

		MULTISOL
Débit moyen (en kgs/h)	Cellulose	1100
	Coton	300
	Bois	300
	Carton	1300



Les Laboratoires XYLOBELL

Fabrication et Négoce de produits destinés aux traitements des pathologies de l'habitat.

Département Garantie Charpentière Assistance Résine Epoxyde.

L'Antares - 280 Traverse fontmerle - 06600 Antibes

Tél : 00 (0) 4 93 744 100 – Fax : 00 (0) 4 93 748 730 – Email : info@xylobell.fr

Tva : Fr80 422 274 811 00021 – APE : 4673A -